

Angebot

Freibleibend Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten, bieten wir gemäß unseren *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr. 01/2009*, an:

1 Stück gebrauchte konventionelle Außenrundscheifmaschine
Fabrikat Kikinda, Typ: AFE 630x3.000, X-Achse mit Digitalanzeige,
Marposs Durchmessersteuerung, Baujahr 1995



In metrischer Standardausführung für den Anschluss an 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen.

Schleifdurchmesser	630 mm
Schleiflänge	3.000 mm
Max. Werkstückgewicht	2.300 kg

Maschine zurzeit noch unter Strom, vorführbereit, im Raum Dortmund zu besichtigen.

Lieferzeit: lieferbar voraussichtlich März 2023

Gewährleistung: keine

Technische Dokumentation: In deutscher Sprache, wie vorhanden

Farbanstrich: RAL 6011 - grün

Gültigkeit 30 Tage

Technische Hauptdaten

Spitzenhöhe	315mm
Spitzenweite	3000mm
Max. Werkstückdurchmesser	630mm
Max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen	2300kg
Max. Werkstückgewicht fliegend (inkl. Spannmittel)	300kg
Aufnahmekegel im Werkstückspindelstock	MK 6
Aufnahmekegel im Reitstock	MK 6
Betriebsspannung	380V/ 50Hz
Maschinengewicht ca.	14.500kg
Schleifscheibenspindelstock	
Antriebselektromotor – dreiphasig	18,5 kW
Schleifscheibe	750x100x305mm
Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit	33m/s
Schleifscheiben-Feinaxialverstellung	10mm
Werkstückspindelstock	
Antriebsleistung – Drehstrommotor	7,5kW
Drehzahlbereich stufenartig	9-165min ⁻¹
Aufnahmekegel (Innen)	MK 6
Werkstücktisch	
Hydraulikantrieb – Stufenlos regelbar	0,05-3,0m/min
Schleifscheibenzustellung – Support	
Zustellbereich und –wege:	
Gesamtweg	185mm
Eilweg, hydraulisch	75mm
Automatische Zustellung	2mm
Handrad für Ausgleichszustellung mit Mikroanschlag	
- 1 Umdrehung	2mm
- 1 Teilstrich	0,01mm
- 1 Teilstrich an Mikroanschlag	0,001mm
- Zustellbetrag über Drucktaste	0,005mm
Schleifzugabe	0-2mm
Zustellgeschwindigkeit beim Einstechschleifen	0,02-5,0 mm/min
Ausfeuern	0-15s
Reitstock	
Pinolenrückzug hydraulisch	50mm
Zentrierspitzenaufnahme	MK 6
Spannkraft zwischen Spitzen	einstellbar
Abrichtgerät am Reitstock	
Grobverstellung	100mm
Feinverstellung	25mm
Aufnahme für Abrichtwerkzeug	MK 1
Kühlmittelreinigungsanlage	
Kühlmittelbehälter mit Magnetabscheider	600L
Leistung	0,75 kW

Zubehör

- 1-Achsen Digitalanzeige
- Marposs Durchmesser Steuerung
- 2 Stück feststehende Lünetten
- 2 Stück Schleifscheibenflansch



